



G-Box GL-4 75W-90

Descrizione prodotto

Il *G-Box GL-4 75W-90* è un olio trasmissione sviluppato appositamente per lubrificare le unità di trasmissione manuale di autovetture e veicoli commerciali. Formulato con una composizione di oli base di alta qualità sintetici e minerali ed un pacchetto di additivi di elevate prestazioni. Assicura una prolungata durata in esercizio della trasmissione in un'ampia gamma di temperature.

Benefici

- Le ottime proprietà di attrito garantiscono la massima regolarità e l'assenza di vibrazioni nel cambio delle marce
- Ha eccezionali proprietà a bassa temperatura (permette il corretto funzionamento delle unità di trasmissione fino alla temperatura di -40 ° C)
- L'elevata stabilità termica assicura una maggiore estensione degli intervalli di cambio olio
- Le eccellenti proprietà antiusura e anticorrosione prolungano significativamente la durata della trasmissione
- Compatibile con i materiali della guarnizione di tenuta utilizzati nelle trasmissioni di moderna tecnologia

Applicazioni

- Trasmissioni manuali, cambi e scatole di trasferimento, contenenti ingranaggi cilindrici, conici e conico-elicoideali, di tutti i veicoli del settore autotrazione leggera e pesante
- Per la lubrificazione di trasmissioni manuali, assali e riduttori che contengono ingranaggi ipoidi e lavorano in condizioni moderatamente severe dove il tipo di olio raccomandato è API GL-4

Specifiche ed approvazioni

API GL-4

+

Caratteristiche tipiche

G-Box GL-4 75W-90		
Viscosità cinematica		
• cSt @ 40 °C	ASTM D445	100,4
• cSt @ 100 °C	ASTM D445	16,1
Indice di viscosità	ASTM D2270	172
Punto di infiammabilità, °C	ASTM D92	185
Punto di scorrimento, °C	ASTM D97	-42
Densità @ 15 °C, kg/dm ³	ASTM D1298	0,886

Salute e sicurezza

Sottoposto alle norme di igiene industriale e personale, questo prodotto deve essere correttamente utilizzato nelle aree di applicazione raccomandate. Evitare il contatto con la pelle. Quando si cambia l'olio, usare guanti protettivi. In caso di contatto con la pelle lavare via immediatamente l'olio con acqua e sapone. Ulteriori informazioni su questo argomento sono contenute nella scheda di sicurezza.

Tutela ambientale

L'olio usato e rimanenze del prodotto sono soggetti alla raccolta obbligatoria in contenitori sigillati da consegnare presso punti autorizzati di raccolta degli oli usati. Non versare l'olio usato nelle fognature, nel terreno o nell'acqua.

Rev. 0_01/2011