



G-Truck GL-4 80W-90

Descrizione prodotto

Il *G-Truck GL-4 80W-90* è un olio trasmissione multigrado formulato con un pacchetto di additivi di alta qualità. È sviluppato per i cambi manuali di autovetture, camion e altri mezzi, in cui sia raccomandato l'uso di olio API GL-4. I componenti della formulazione appositamente selezionati garantiscono facilità di innesto della marcia, elevata protezione contro l'usura e avanzate prestazioni. È raccomandato per uso in tutte le stagioni dell'anno.

Benefici

- L'elevata stabilità termico-ossidativa permette prolungata efficienza operativa in un ampio intervallo di temperature
- Assicura un cambio di marcia regolare senza vibrazioni e rumore
- Le buone caratteristiche di lubrificazione forniscono un film di olio stabile per una protezione efficace di tutti i componenti della trasmissione
- Mostra eccellente compatibilità con i materiali di tenuta
- Presenta eccellenti proprietà antischiuma ed anticorrosione

Applicazioni

- Nelle trasmissioni manuali, gruppi cambio-differenziali e sistemi servosterzo di autovetture, camion e altri veicoli e macchinari, in cui è raccomandato un olio API GL-4
- Idoneo per le trasmissioni manuali sincronizzate

Specifiche ed approvazioni

API GL-4	+
ZF TE-ML 02A, 16A, 17A, 19A	+
MAN 341 Type Z1	+

Caratteristiche tipiche

G-Truck GL-4 80W-90

Viscosità cinematica:

• 40 °C, mm ² /s	ASTM D445	160,7
• 100 °C, mm ² /s	ASTM D445	15
Indice di viscosità	ASTM D2270	92
Punto di infiammabilità, °C	ASTM D92	208
Punto di scorrimento, °C	ASTM D97	-27
Densità, 15 °C, kg/dm ³	ASTM D1298	0,899

Salute e sicurezza

Sottoposto alle norme di igiene industriale e personale, questo prodotto deve essere correttamente utilizzato nelle aree di applicazione raccomandate. Evitare il contatto con la pelle. Quando si cambia l'olio, usare guanti protettivi. In caso di contatto con la pelle lavare via immediatamente l'olio con acqua e sapone. Ulteriori informazioni su questo argomento sono contenute nella scheda di sicurezza.

Tutela ambientale

L'olio usato e rimanenze del prodotto sono soggetti alla raccolta obbligatoria in contenitori sigillati da consegnare presso punti autorizzati di raccolta degli oli usati. Non versare l'olio usato nelle fognature, nel terreno o nell'acqua.

Rev. 0_01/2011