

SANEG GREASE LX EP 2

SANEG Grease LX EP 2 è un grasso multifunzionale Estreme Pressioni al litio complesso NLGI 2 resistente ad alte temperature per la lubrificazione di cuscinetti di ruote, giunti e organi meccanici sottoposti a carichi severi, urti e vibrazioni. Assicura un'eccellente protezione da ossidazione ad alta temperatura, usura, ruggine e corrosione. È raccomandato per uso nell'intervallo di temperatura di esercizio da -30°C a +160°C.

APPLICAZIONI

Raccomandato per cuscinetti e componenti che operano in condizioni severe, tra cui temperature elevate, carichi d'urto e intervalli di rilubrificazione prolungati, in applicazioni nel settore industria, autotrazione, cantieristica e marina.

PRESTAZIONI

Garantisce eccellenti prestazioni ad elevate temperature, grande adesività e resistenza al dilavamento. Offre eccezionale capacità di carico e usura ridotta in caso di carichi severi o carichi d'urto e vibrazioni. Assicura eccellente stabilità meccanica anche in caso di vibrazioni e ottima resistenza all'ammorbidimento evitando perdite di grasso.

Prolunga la durata dei cuscinetti in ambienti umidi riducendo i costi di manutenzione e i tempi di fermo

SPECIFICHE

DIN 51502 KP 2 P-30

Proprietà	Metodo	Risultato
Tipo ispessente		Litio complesso
Colore	visivo	Blu
Penetrazione lavorata, 60x, mm/10-1	ASTM D217	265-295
Punto di goccia, °C	ASTM D566	>250
Viscosità olio base @40°C, mm ² /s	ASTM D445	220
Prova Quattro Sfere, diametro di usura, mm	ASTM D2266	0,4
Prova Quattro Sfere, punto di saldatura, N	ASTM D2596	3200
Protezione dalla ruggine, acqua distillata	ASTM D6138	supera

Le informazioni sui prodotti sono contenute nella relativa scheda di sicurezza (SDS). Questa scheda fornisce indicazioni su potenziali pericoli, precauzioni e misure di pronto soccorso, insieme con gli effetti ambientali e lo smaltimento dei prodotti usati. Le SDS sono disponibili su richiesta presso l'ufficio vendite. Questo prodotto non deve essere utilizzato per scopi diversi dall'uso previsto. Edition 03/2024