

SANEG SLIDE WAY 68, 220

SANEG Slide Way è un olio di alte prestazioni per la lubrificazione delle guide di scorrimento delle macchine utensili. È formulato con oli base minerali di alta qualità ed additivi selezionati in grado di garantire eccellenti proprietà di attrito, buona adesione alle guide di scorrimento e spiccata demulsività. SANEG Slide Way garantisce eccellenti proprietà anti stick-slip per la massima produttività ed accuratezza di lavorazione. È disponibile nelle gradazioni di viscosità ISO 68 e 220.

APPLICAZIONI

- Sistemi di scorrimento di macchine utensili che richiedono oli con proprietà anti stick-slip
- Guide e slitte orizzontali di macchine per la lavorazione del metallo da piccole a medie dimensioni e torni (ISO 68)
- Guide e slitte verticali, fresatrici e altre macchine di grandi dimensioni dove è richiesta una elevata precisione (ISO 220)

PRESTAZIONI

- Evita il fenomeno dello stick slip, cioè dell'avanzamento a scatti della guida, garantendo regolarità nella produttività e costanza nella precisione del manufatto
- Assicura massima efficienza nel rimuovere l'acqua di contaminazione e nel ridurre la formazione di emulsioni grazie alle ottime caratteristiche di demulsività
- Protegge dalla ruggine e dalla corrosione in modo affidabile e duraturo, contribuendo a prolungare la durata dei componenti e a migliorare la capacità produttiva
- Assicura eccellente stabilità termica e all'ossidazione, massimizzando la durata in servizio

SPECIFICHE

- DIN 51502 CGLP
- ISO 6743-13 L-GA/L-GB
- ISO 19378 (L-GA)
- DIN 51524 Part 2
- DIN 51517 Part 3

Proprietà	Metodo	SANEG SLIDE WAY	
Viscosità cinematica a 40°C, mm ² /s	ASTM D445	68	220
Viscosità cinematica a 100°C, mm ² /s	ASTM D445	9,26	19,25
Indice di viscosità	ASTM D2270	113	98
Punto di infiammabilità COC, °C	ASTM D92	-30	-21
Punto di scorrimento, °C	ASTM D97	220	240
Densità a 15°C, kg/l	ASTM D1298	0,877	0,892

Le informazioni sui prodotti sono contenute nella relativa scheda di sicurezza (SDS). Questa scheda fornisce indicazioni su potenziali pericoli, precauzioni e misure di pronto soccorso, insieme con gli effetti ambientali e lo smaltimento dei prodotti usati. Le SDS sono disponibili su richiesta presso l'ufficio vendite. Questo prodotto non deve essere utilizzato per scopi diversi dall'uso previsto. Edition 03/2024