

## SANEG GREASE L EP 00

SANEG Grease L EP 00 è un grasso multifunzionale Estreme Pressioni al litio NLGI 00 per la lubrificazione di cuscinetti e componenti meccanici sottoposti a carichi severi, operanti in condizioni difficili. Assicura un'eccellente pompabilità e protezione da ruggine, corrosione e usura. È raccomandato per uso nell'intervallo di temperatura di esercizio da -30°C a +120°C.

### APPLICAZIONI

Raccomandato per uso in sistemi di lubrificazione centralizzata, per la lubrificazione di ingranaggi in scatola chiusa e motoriduttori, cuscinetti a strisciamento e volventi in impieghi gravosi operanti in condizioni difficili e per applicazioni in cui siano richiesti grassi EP di consistenza NLGI 00 con ottime prestazioni a bassa temperatura.

### PRESTAZIONI

Garantisce eccezionale pompabilità nei sistemi di lubrificazione centralizzata, capacità di carico e usura ridotta in caso di carichi severi o carichi d'urto e vibrazioni per una buona affidabilità e disponibilità dei componenti.

Assicura eccellente stabilità meccanica anche in caso di vibrazioni e ottima resistenza all'ammorbidimento evitando perdite di grasso.

Prolunga la durata dei cuscinetti in ambienti umidi riducendo i costi di manutenzione e i tempi di fermo.

### SPECIFICHE

DIN 51502 KP 00 K-30

| Proprietà                                     | Metodo     | Risultato      |
|-----------------------------------------------|------------|----------------|
| Tipo ispessente                               |            | Litio          |
| Colore                                        | visivo     | Giallo-Marrone |
| Penetrazione lavorata, 60x, mm/10-1           | ASTM D217  | 400-430        |
| Punto di goccia, °C                           | ASTM D566  | >170           |
| Viscosità olio base @40°C, mm <sup>2</sup> /s | ASTM D445  | 150            |
| Prova Quattro Sfere, diametro di usura, mm    | ASTM D2266 | 0,5            |
| Prova Quattro Sfere, punto di saldatura, N    | ASTM D2596 | 2400           |
| Protezione dalla ruggine, acqua distillata    | ASTM D6138 | supera         |

Le informazioni sui prodotti sono contenute nella relativa scheda di sicurezza (SDS). Questa scheda fornisce indicazioni su potenziali pericoli, precauzioni e misure di pronto soccorso, insieme con gli effetti ambientali e lo smaltimento dei prodotti usati. Le SDS sono disponibili su richiesta presso l'ufficio vendite. Questo prodotto non deve essere utilizzato per scopi diversi dall'uso previsto. Edition 03/2024