

SANEG GREASE L EP 2

SANEG Grease L EP 2 è un grasso multifunzionale Estreme Pressioni al litio NLGI 2 per la lubrificazione di cuscinetti e componenti meccanici sottoposti a carichi severi, operanti in condizioni difficili. Assicura un'eccellente protezione da ruggine, corrosione e usura in presenza di carichi, urti e vibrazioni. È raccomandato per uso nell'intervallo di temperatura di esercizio da -30°C a +120°C.

APPLICAZIONI

Raccomandato per la lubrificazione industriale generale, cuscinetti a strisciamento e cuscinetti volventi con carichi severi operanti in condizioni difficili, in veicoli e macchinari industriali, agricoli e da cantiere.

PRESTAZIONI

Garantisce eccezionale capacità di carico e usura ridotta in caso di carichi severi o carichi d'urto e vibrazioni per una buona affidabilità e disponibilità dei sistemi
Assicura eccellente stabilità meccanica anche in caso di vibrazioni e ottima resistenza all'ammorbidimento evitando perdite di grasso
Prolunga la durata dei cuscinetti in ambienti umidi riducendo i costi di manutenzione e i tempi di fermo imprevisti

SPECIFICHE

DIN 51502 KP 2 K-30

Proprietà	Metodo	Risultato
Tipo ispessente		Litio
Colore	visivo	Giallo-Marrone
Penetrazione lavorata, 60x, mm/10-1	ASTM D217	265-295
Punto di goccia, °C	ASTM D566	>190
Viscosità olio base @40°C, mm ² /s	ASTM D445	150
Prova Quattro Sfere, diametro di usura, mm	ASTM D2266	0,5
Prova Quattro Sfere, punto di saldatura, N	ASTM D2596	2400
Protezione dalla ruggine, acqua distillata	ASTM D6138	supera

Le informazioni sui prodotti sono contenute nella relativa scheda di sicurezza (SDS). Questa scheda fornisce indicazioni su potenziali pericoli, precauzioni e misure di pronto soccorso, insieme con gli effetti ambientali e lo smaltimento dei prodotti usati. Le SDS sono disponibili su richiesta presso l'ufficio vendite. Questo prodotto non deve essere utilizzato per scopi diversi dall'uso previsto. Edition 03/2024