

SANEG GREASE L MOLY EP 2

SANEG Grease L MOLY EP 2 è un grasso multifunzionale Estreme Pressioni al litio NLGI 2 per la lubrificazione di cuscinetti e componenti meccanici sottoposti a carichi severi, operanti in condizioni difficili. Contiene bisolfuro di molibdeno per la massima protezione dall'usura in presenza di carichi, urti e vibrazioni. Assicura un'eccellente protezione da ruggine, corrosione e dilavamento dell'acqua. È raccomandato per uso nell'intervallo di temperatura di esercizio da -30°C a +120°C.

APPLICAZIONI

Raccomandato per applicazioni industriali in presenza di urti e vibrazioni dove siano richieste caratteristiche EP, lubrificazione di cuscinetti sottoposti a condizioni di sfregamento, oscillazione o scorrimento, componenti del telaio che operano in condizioni difficili in autovetture, camion, trattori agricoli, mezzi d'opera, da cantiere, da cava e attrezzature mobili

PRESTAZIONI

Garantisce eccezionale capacità di carico e usura ridotta in caso di carichi severi o carichi d'urto
Assicura eccellente stabilità meccanica anche in caso di vibrazioni e ottima resistenza al dilavamento dell'acqua
Prolunga la durata dei cuscinetti in ambienti umidi riducendo i costi di manutenzione e i tempi di fermo imprevisti

SPECIFICHE

DIN 51502 KPF 2 K-30

Proprietà	Metodo	Risultato
Tipo ispessente		Litio
Colore	visivo	Nero
Penetrazione lavorata, 60x, mm/10-1	ASTM D217	265-295
Punto di goccia, °C	ASTM D566	>180
Viscosità olio base @40°C, mm ² /s	ASTM D445	160
Prova Quattro Sfere, diametro di usura, mm	ASTM D2266	0,5
Prova Quattro Sfere, punto di saldatura, N	ASTM D2596	2800
Protezione dalla ruggine, acqua distillata	ASTM D6138	supera

Le informazioni sui prodotti sono contenute nella relativa scheda di sicurezza (SDS). Questa scheda fornisce indicazioni su potenziali pericoli, precauzioni e misure di pronto soccorso, insieme con gli effetti ambientali e lo smaltimento dei prodotti usati. Le SDS sono disponibili su richiesta presso l'ufficio vendite. Questo prodotto non deve essere utilizzato per scopi diversi dall'uso previsto. Edition 03/2024