

SANEG DIESEL PREMIUM CK-4 10W-40

SANEG Diesel Premium CK-4 10W-40 è un olio motore totalmente sintetico ad altissime prestazioni formulato per garantire la massima protezione di motori ad alto rendimento e basse emissioni, utilizzati in applicazioni gravose. La tecnologia universale di additivazione permette l'uso con estesi intervalli di manutenzione sia su motori a basse emissioni che richiedono oli a basso contenuto di SAPS (ACEA E8 / E11) che su motori che richiedono oli ad alto contenuto di SAPS (ACEA E4 / E7).

APPLICAZIONI

- Motori diesel in servizio severo di veicoli commerciali e autobus, mezzi da cava e cantiere e macchinari agricoli, inclusi quelli dotati di filtro antiparticolato diesel (DPF), riduzione catalitica selettiva (SCR), trappole a rigenerazione continua (CRT), catalizzatori di ossidazione diesel (DOC) e ricircolo dei gas di scarico (EGR).

PRESTAZIONI

- Superiore protezione dall'usura del motore e dall'intasamento dei sistemi di scarico
- Prolungati intervalli di cambio olio ed elevate prestazioni a lungo termine
- Eccellente controllo dei depositi ad alta temperatura
- Protezione dalla corrosione del motore
- Eccezionale pulizia del pistone e controllo di ossidazione e fuliggine
- Lunga vita del motore

SPECIFICHE

- ACEA E4 / E7 / E8 / E11
- API CK-4
- MB 228.52 / 228.51 / 228.31
- MAN M3271-1 / M3477 / M3775
- MTU TYPE 3.1 / 2.1
- DEUTZ DQC IV-18 LA
- VOLVO VDS 4.5
- RVI RLD-4 / RLD-3
- SCANIA LA
- MACK EOS-4.5
- CATERPILLAR ECF-3
- CUMMINS CES 20086 / 20081
- JASO DH-2-17
- DETROIT DIESEL 93K222

Proprietà	Metodo	SANEG DIESEL PREMIUM CK-4 10W-40
Viscosità cinematica a 40°C, mm ² /s	ASTM D445	93,43
Viscosità cinematica a 100°C, mm ² /s	ASTM D445	14,1
Indice di viscosità	ASTM D2270	155
Punto di infiammabilità COC, °C	ASTM D92	226
Punto di scorrimento, °C	ASTM D97	-39
TBN, mgKOH/g	ASTM D2896	12,5
Densità a 15°C, kg/l	ASTM D1298	0,860

Le informazioni sui prodotti sono contenute nella relativa scheda di sicurezza (SDS). Questa scheda fornisce indicazioni su potenziali pericoli, precauzioni e misure di pronto soccorso, insieme con gli effetti ambientali e lo smaltimento dei prodotti usati. Le SDS sono disponibili su richiesta presso l'ufficio vendite. Questo prodotto non deve essere utilizzato per scopi diversi dall'uso previsto. Edition 12/2024