

CUT-MAX 965-20

Olio intero per taglio metalli

DESCRIZIONE

CUT-MAX 965-20 è un fluido da taglio esente olio minerale, cloro, zolfo, zinco e fosforo che si colloca all'avanguardia in materia di sicurezza e protezione dell'ambiente sul posto di lavoro. Il prodotto è formulato con esteri naturali e è in grado di soddisfare le più severe lavorazioni su tutti i tipi di metalli.

CUT-MAX 965-20 è anche idoneo per sistemi a lubrificazione minimale.

APPLICAZIONI

- Taglio, rasatura e sbarbatura ingranaggi.
- Torneria automatica su macchine mono e plurimandrino.
- Foratura, fresatura e maschiatura.
- Brocciatura veloce.
- Rettifica gravosa e di forma.
- Idoneo anche per sistemi con lubrificazione minimale.

RACCOMANDAZIONI D'USO

CUT-MAX 965-20 si utilizza puro così come viene fornito. Per ottenere condizioni ottimali, si consiglia l'impiego del prodotto a temperature inferiori ai 45°C.

PROPRIETÀ FISICHE TIPICHE

Colore	Giallo chiaro	
Gravità specifica a 20°C kg/m ³	890	ASTM D 4052
Viscosità cinematica a 40°C mm ² /s	20	ASTM D 7042
Punto di infiammabilità COC °C	240	ASTM D 92
Punto di scorrimento °C	-9	ASTM D 97
Corrosione del rame	1a	ASTM D 130

VANTAGGI

- Uso sicuro : elevatissimo profile EHS
- Maggiore produttività: elevato grado di rimozione
- Maggiore produttività: prolungamento della vita utile degli utensili.
- Costo ridotto: nessuna tendenza all'evaporazione.

PRODOTTI CORRELATI

Per ottenere i migliori risultati si raccomanda l'uso dei lubrificanti industriali, dei detergenti e degli inibitori di corrosione Houghton.

Per maggiori informazioni si prega di contattare il rappresentante Houghton locale.

IMMAGAZZINAMENTO

Per informazioni sulla manipolazione e l'immagazzinamento, compreso il periodo di conservazione del prodotto, fare riferimento alla sezione 7 delle schede tecniche di sicurezza. Il prodotto deve essere immagazzinato in un luogo coperto, pulito, asciutto e protetto dal congelamento. Di norma la temperatura di immagazzinamento raccomandata è compresa tra 5°C e 40°C, se non diversamente specificato. Utilizzare le scorte secondo l'ordine di consegna.

SALUTE E SICUREZZA

Ai sensi della norma (CE) n. 1907/2006, allegato II, sono disponibili le schede tecniche di sicurezza relative alle sostanze o ai preparati che soddisfino i requisiti previsti dalla direttiva CE n.1272/2008 CLP.



HOUGHTON™

Houghton Italia S.p.A.
Via F. Postiglione, 30
10024 Moncalieri (TO)
Italia

Tel: +39-011-647-5811
Fax: +39-011-647-2778
<http://www.houghtonintl.com>

Questo documento contiene informazioni basate su dati ritenuti corretti. Il prodotto tuttavia potrebbe non essere adatto a tutti gli impieghi e a tutti gli ambienti d'uso. È esclusa qualunque garanzia esplicita o implicita.