



SANEG DRIVELINE UTTO 10W-30

SANEG Driveline UTTO 10W-30 è un olio universale per trattori (UTTO) per la lubrificazione di trasmissioni, sistemi idraulici, freni a bagno d'olio e altri sistemi di trattori agricoli e attrezzature fuoristrada. Formulato con oli base selezionati e un pacchetto di additivi avanzato per garantire alte prestazioni in applicazioni gravose, come nelle trasmissioni di macchinari agricoli e da cantiere. Il prodotto è sviluppato per ottimizzare le prestazioni dei macchinari che operano in una ampia gamma di ambienti e condizioni.

APPLICAZIONI

Trasmissioni utilizzate in impieghi gravosi, differenziali, trasmissioni finali, sistemi idraulici, sistemi servosterzo, freni a bagno d'olio e trasmissioni idrostatiche di mezzi fuori strada per cantieri, cave e agricoltura, dove siano richiesti oli UTTO

Non applicabile sui componenti dove sono richiesti oli TO-4

PRESTAZIONI

- Eccellenti proprietà antiusura garantiscono lunga durata delle attrezzature e riduzione dei costi di manutenzione
- Speciali proprietà di attrito ottimizzano le prestazioni della frizione e della presa di forza, offrendo un migliore controllo del freno a bagno d'olio
- Ottima stabilità termica e all'ossidazione in grado di ridurre i depositi e allungare la durata del lubrificante in esercizio
- Eccellente protezione contro ruggine e corrosione, anche in ambienti umidi o bagnati
- Compatibilità con i materiali della frizione e gli elastomeri
- Prestazioni multifunzionali semplificano l'inventario e minimizzano i problemi di applicazione

SPECIFICHE

- Allison C-4
- API GL-4 (off-road)
- John Deere JDM J20C/D
- Massey Ferguson CMS M1145, M1143
- New Holland CNH MAT 3505, 3506, 3509, 3525
- Volvo 97303 (WB 101)
- ZF TE-ML 03E, 05F, 17E, 21F

Proprietà	Metodo	SANEG DRIVELINE UTTO 10W-30
Viscosità cinematica a 40°C, mm ² /s	ASTM D445	56,3
Viscosità cinematica a 100°C, mm ² /s	ASTM D445	9,5
Indice di viscosità	ASTM D2270	155
Punto di infiammabilità COC, °C	ASTM D92	226
Punto di scorrimento, °C	ASTM D97	-36
Densità a 15°C, kg/l	ASTM D1298	0,886

Le informazioni sui prodotti sono contenute nella relativa scheda di sicurezza (SDS). Questa scheda fornisce indicazioni su potenziali pericoli, precauzioni e misure di pronto soccorso, insieme con gli effetti ambientali e lo smaltimento dei prodotti usati. Le SDS sono disponibili su richiesta presso l'ufficio vendite. Questo prodotto non deve essere utilizzato per scopi diversi dall'uso previsto. Edition 04/2024