

SCHEMA TECNICA

ENSIS® DW 1262

PROTETTIVO ANTIRUGGINE A LUNGO TERMINE - DEWATERING - [ISO 6743-8 RFF]

ENSIS® DW 1262 è una miscela di solvente dearomatizzato e additivi accuratamente selezionati per l'aumento delle prestazioni che offre fino a 18 mesi di protezione in locali chiusi.

ENSIS® DW 1262 è un protettivo antiruggine di prima qualità con effetto dewatering e produce una pellicola grassa-cerosa molto sottile che resiste alla sfogliatura e all'incrinatura, neutralizza le impronte digitali e si rimuove facilmente quando necessario.

ENSIS® DW 1262 è efficace sui metalli ferrosi e non ferrosi. Contiene selezionati additivi che ne aumentano le prestazioni, ha un odore delicato che garantisce un ambiente gradevole per gli operatori ed è privo di bario.

Applicazioni

ENSIS® DW 1262 offre una protezione a lungo termine e una protezione finale su:

- Componenti (semi)finiti di automezzi e macchinari quali valvole, ingranaggi, alberi a camme, cambi, cuscinetti, catene, motori, elementi di fissaggio, sistemi di frenata, componenti di precisione con superfici altamente rifinite ecc.
- Superfici fosfatate o brinite tramite riempimento della microporosità.
- Materiali e attrezzature per il trasporto, se correttamente imballati.

Particolarmente resistente al dilavamento da parte di fluidi per rettifica alcalini, emulsioni e atmosfera acida dell'acqua di risciacquo.

Raccomandazioni D'uso

ENSIS® DW 1262 si utilizza puro così come viene fornito.

Per maggiori informazioni consultare le nostre raccomandazioni d'uso e la nostra guida per la selezione dei prodotti.

Vantaggi

- Economico: separazione rapida ed efficiente dell'acqua, aumenta la vita utile del bagno, riduce la frequenza di svuotamento.
- Economico: eccellenti proprietà dewatering, per incrementare la velocità di produzione.
- Economico: produce una sottile pellicola a prestazioni elevate compatibile con la maggior parte degli oli lubrificanti, senza la necessità di rimozione.
- Sicuro per l'operatore: solvente dearomatizzato, senza Bario e metalli pesanti.
- Vantaggioso per l'operatore: pellicola secca non collosa, più facile da maneggiare.
- Vantaggioso per l'operatore: odore delicato per lavorare senza disagi.
- Sicuro per l'ambiente: punto di infiammabilità medio che limita l'evaporazione e il rischio di incendio.
- Qualità: neutralizza le impronte digitali in caso di contatto accidentale a mani nude.
- Qualità: composizione chimica ad alte prestazioni che preserva il valore aggiunto e riduce il rischio di rilavorazione.

Salute, Sicurezza E Gestione

Consultare la Scheda di Sicurezza (SDS) per informazioni su stoccaggio, gestione sicura e smaltimento. Le condizioni o i metodi di gestione, stoccaggio, uso e smaltimento del prodotto vanno oltre il nostro ragionevole controllo. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'eventuale inefficacia del prodotto o per eventuali lesioni personali o danni alla proprietà derivanti da o in connessione con queste condizioni.

Proprietà Fisiche Tipiche

CARATTERISTICHE	VALORE TIPICO	UNITA
Aspetto	Da giallo trasparente ad ambrato	
Densità relativa	0,82	
Punto di infiammabilità	67	ASTM D 93, °C
Viscosità a 20°C	2,9	cSt
Spessore della pellicola	< 3	µm

È stata utilizzata tutta la diligenza ragionevole per garantire l'accuratezza di questo documento al momento della pubblicazione. Successivamente alla pubblicazione, queste informazioni potrebbero essere soggette a modifiche. Questa Scheda Tecnica deve essere utilizzata esclusivamente per questo prodotto. Prima di qualsiasi utilizzo, consultare la Scheda di Sicurezza (SDS) per informazioni sui rischi e pericoli e sui parametri per l'utilizzo del prodotto. Tutte le responsabilità e tutte le garanzie esplicite o implicite sono escluse per quanto riguarda i risultati delle prestazioni del prodotto e l'accuratezza di questi dati, ivi comprese le garanzie di commerciabilità o di idoneità per scopi particolari. 26012621

