

ENSIS DWO 1200

Protettivo antiruggine a lungo termine - Dewatering - [ISO 6743-8 REE]

DESCRIZIONE

ENSIS DWO 1200 è una miscela di un olio minerale molto leggero e additivi accuratamente selezionati per l'aumento delle prestazioni che offre fino a 12 mesi di protezione in locali chiusi.

ENSIS DWO 1200 è un protettivo antiruggine di prima qualità con effetto dewatering e produce una pellicola oleosa molto sottile autoriparante che resiste alla sfogliatura e all'incrinatura, neutralizza le impronte digitali e si rimuove facilmente quando necessario.

ENSIS DWO 1200 è efficace sui metalli ferrosi e non ferrosi. Contiene una selezione di additivi per l'aumento delle prestazioni con odorazione delicata che garantisce un ambiente gradevole per gli operatori ed è privo di bario.

ENSIS DWO 1200 è privo di COV e soddisfa quindi i requisiti della normativa europea.

APPLICAZIONI

ENSIS DWO 1200 offre una protezione a lungo termine e una protezione finale su:

- Componenti (semi)finiti di automezzi e macchinari quali valvole, ingranaggi, alberi a camme, cambi, cuscinetti, catene, motori, elementi di fissaggio, sistemi di frenata, componenti di precisione con superfici altamente rifinite ecc.
- Superfici fosfatate o brunate tramite riempimento della microporosità.
- Tubi in acciaio.
- Materiali e attrezzature per il trasporto, se correttamente imballati.

Particolarmente resistente al dilavamento da parte di fluidi per rettifica alcalini, emulsioni e atmosfera acida dell'acqua di risciacquo.

PROPRIETÀ FISICHE TIPICHE

<i>Aspetto</i>	<i>Arancione trasparente</i>
<i>Gravità specifica</i>	<i>0,84</i>
<i>Punto di infiammabilità (°C) tazza chiusa</i>	<i>108</i>
<i>Viscosità a 20°C (cSt)</i>	<i>8,6</i>
<i>Spessore della pellicola (µm)</i>	<i>< 2,5</i>

VANTAGGI

- Economico: separazione rapida ed efficiente dell'acqua, aumenta la vita utile del bagno, riduce la frequenza di svuotamento.
- Economico: eccellenti proprietà dewatering, aumenta la velocità di produzione.
- Economico: produce una sottile pellicola a prestazioni elevate compatibile con la maggior parte degli oli lubrificanti, senza la necessità di lavaggio.
- Vantaggioso per l'operatore: odore delicato per lavorare senza disagi.
- Sicuro per l'ambiente: la tecnologia senza COV, conforme alla normativa europea, evita investimenti iniziali per la raccolta e il trattamento del vapore prodotto dai solventi
- Qualità: pellicola autoriparante immune all'incrinatura e allo sfaldamento
- Qualità: neutralizza le impronte digitali in caso di contatto accidentale a mani nude
- Qualità: composizione chimica ad alte prestazioni che preserva il valore aggiunto e riduce il rischio di rilavorazione

RACCOMANDAZIONI D'USO

ENSIS DW 1200 si utilizza puro così come viene fornito.

Per maggiori informazioni consultare le nostre raccomandazioni d'uso e la nostra guida alla selezione.

PRODOTTI CORRELATI

Il prodotto è compatibile con tutti i prodotti Houghton, in particolare con Houghto-Clean per la post sgrassatura laddove necessario e con la maggiore parte dei nostri fluidi per la lavorazione del metallo (Hocut, Adrana, Macron, Cut-Max ecc.)

Per maggiori informazioni contattare il proprio rappresentante Houghton locale.

IMMAGAZZINAMENTO

Per informazioni sulla manipolazione e l'immagazzinamento, compreso il periodo di conservazione del prodotto, fare riferimento alla sezione 7 delle schede tecniche di sicurezza. Il prodotto deve essere immagazzinato in un luogo coperto, pulito, asciutto e protetto dal congelamento. Di norma la temperatura di immagazzinamento raccomandata è compresa tra 5°C e 40°C, se non diversamente specificato. Utilizzare le scorte secondo l'ordine di consegna.

SALUTE E SICUREZZA

Ai sensi della norma (CE) n. 1907/2006, allegato II, sono disponibili le schede tecniche di sicurezza relative alle sostanze o ai preparati che soddisfino i requisiti previsti dalle direttive 67/548/CEE o 1999/45/CE.

FB/DP 21/09/2012 IT



HOUGHTON™

Houghton Italia S.p.A.
Via F. Postiglione, 30
10024 Moncalieri (TO)
Italia

Tel: +39-011-647-5811
Fax: +39-011-647-2778
<http://www.houghtonintl.com>

Questo documento contiene informazioni basate su dati ritenuti corretti. Il prodotto tuttavia potrebbe non essere adatto a tutti gli impieghi e a tutti gli ambienti d'uso. È esclusa qualunque garanzia esplicita o implicita.