

SCHEMA TECNICA

QH PRESSMAX™ DN 6480

OLIO INTERO PER STAMPAGGIO

QH PRESSMAX™ DN 6480 è basato su un olio minerale idrotrattato con un basso contenuto di aromatici. Una combinazione di additivi polari, per estrema pressione e antiusura, conferisce all'olio un'elevata capacità di carico. L'olio garantisce una buona finitura superficiale dei pezzi lavorati.

QH PRESSMAX™ DN 6480 è privo di cloro e metalli pesanti (zinco).

Applicazioni

QH PRESSMAX™ DN 6480 è un olio speciale per operazioni di stampaggio, tranciatura e imbutitura.

Il contenuto estremamente elevato di EP privi di cloro garantisce una lunga vita utile degli utensili anche in caso di lavorazione di acciai con elevata resistenza alla trazione e materiali di spessore fino a 4 mm.

QH PRESSMAX™ DN 6480 ha ottime proprietà demulsionanti in detergenti alcalini.

Raccomandazioni D'uso

si utilizza puro così come viene fornito.

Vantaggi

- Costi ridotti: maggiore vita utile della vasca grazie a materie prime selezionate
- Costi ridotti: minor consumo energetico grazie al livello elevato di lubrificazione e alle elevate caratteristiche EP
- Personale soddisfatto: buon profilo EHS, privo di cloro e altre sostanze sospette
- Costi ridotti: facile da rimuovere con i normali detergenti

Salute, Sicurezza E Gestione

Consultare la Scheda di Sicurezza (SDS) per informazioni su stoccaggio, gestione sicura e smaltimento. Le condizioni o i metodi di gestione, stoccaggio, uso e smaltimento del prodotto vanno oltre il nostro ragionevole controllo. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'eventuale inefficacia del prodotto o per eventuali lesioni personali o danni alla proprietà derivanti da o in connessione con queste condizioni.

Proprietà Fisiche Tipiche

CARATTERISTICHE	VALORE TIPICO	UNITÀ
Colore	ambra	
Peso specifico a 20°C	920	ASTM D 4052, kg/m³
Viscosità cinematica a 40°C	80	ASTM D 7042, mm²/s
Punto di infiammabilità	200	ASTM D 92, °C
Punto di scorrimento	-12	ASTM D 97, °C
Corrosione del rame	4c	ASTM D 130

È stata utilizzata tutta la diligenza ragionevole per garantire l'accuratezza di questo documento al momento della pubblicazione. Successivamente alla pubblicazione, queste informazioni potrebbero essere soggette a modifiche. Questa Scheda Tecnica deve essere utilizzata esclusivamente per questo prodotto. Prima di qualsiasi utilizzo, consultare la Scheda di Sicurezza (SDS) per informazioni sui rischi e pericoli e sui parametri per l'utilizzo del prodotto. Tutte le responsabilità e tutte le garanzie esplicite o implicite sono escluse per quanto riguarda i risultati delle prestazioni del prodotto e l'accuratezza di questi dati, ivi comprese le garanzie di commerciabilità o di idoneità per scopi particolari. 73575601

