



SANEG DRIVELINE ATF DX II

SANEG DRIVELINE ATF DX II è un fluido ad alte prestazioni per trasmissioni automatiche che soddisfa i requisiti DEXRON®-II D. E' formulato con una tecnologia di additivazione che assicura caratteristiche di attrito e usura per un cambio marcia regolare ed affidabile.

APPLICAZIONI

Trasmissioni automatiche e semiautomatiche ad alte prestazioni di autovetture e veicoli in servizio severo su strada e movimento terra, che richiedono livello di prestazioni DEXRON® IID
Sistemi servosterzo e applicazioni idrauliche dove è richiesto un fluido per trasmissione automatica

PRESTAZIONI

Ottima stabilità termica e all'ossidazione per la massima pulizia del sistema
Buone prestazioni a basse temperature per un facile cambio marcia a freddo
Eccellenti proprietà antiusura per una lunga durata della trasmissione
Compatibilità con i comuni materiali di tenuta ed eccellente controllo delle perdite

SPECIFICHE

Allison C-4
Ford MERCON
GM DEXRON® IID
MAN 339 Type L2, V1, Z1
MB 236.1
Voith H55.6335
ZF TE-ML 03D, 04D, 09, 14A, 17C

Proprietà	Metodo	SANEG DRIVELINE ATF DX II
Viscosità cinematica a 40°C, mm ² /s	ASTM D445	41,01
Viscosità cinematica a 100°C, mm ² /s	ASTM D445	7,9
Indice di viscosità	ASTM D2270	168
Punto di infiammabilità COC, °C	ASTM D92	205
Punto di scorrimento, °C	ASTM D97	-45
Densità a 15°C, kg/l	ASTM D1298	0,872
Colore		Rosso

Le informazioni sui prodotti sono contenute nella relativa scheda di sicurezza (SDS). Questa scheda fornisce indicazioni su potenziali pericoli, precauzioni e misure di pronto soccorso, insieme con gli effetti ambientali e lo smaltimento dei prodotti usati. Le SDS sono disponibili su richiesta presso l'ufficio vendite. Questo prodotto non deve essere utilizzato per scopi diversi dall'uso previsto. Edition 01/2025