

TERMOFLUID 30

FLUIDO PERMANENTE
PROTETTIVO PURO

DEFINIZIONE

Termofluid 30 è un fluido permanente protettivo del tipo “long life” formulato a partire da glicole monoetilenico additivato con inibitori selezionati e con acqua pura addolcita. Questi sono assolutamente esenti da fosfati, ammine e nitriti, adatto a proteggere tutte le parti metalliche e non dei circuiti di raffreddamento. Risponde alle norme ASTM (D2570, 2809, 3306,4340) CUNA (NC 956-14.956-16.956-17) sui liquidi anticongelanti ed alle norme dei costruttori.

APPLICAZIONI

Termofluid 30 può essere utilizzato nei circuiti di raffreddamento dei motori della maggioranza dei costruttori di vetture e impianti industriali.

% IN PESO DI TERMOFLUID PURO	TEMPER. COMPARSA PRIMI CRISTALLI
38	-22°C

PROPRIETA'

Termofluid 30 possiede le qualità di un fluido protettivo permanente:

- Protezione efficace e duratura contro la corrosione delle parti interne del sistema di raffreddamento.
- Inerte al contatto con la guarnizione.
- Eccellente resistenza allo schiumeggiamento.
- Protezione contro i rischi di erosione a causa della cavitazione.
- Caratteristiche antiossidanti e antincrostanti.