

TERMOFLUID 50

FLUIDO PERMANENTE

DEFINIZIONE

Termofluid 50 è un fluido permanente protettivo del tipo "long life" formulato a partire da glicole monoetilenico additivato con inibitori selezionati e con acqua pura addolcita. Questi sono assolutamente esenti da fosfati, ammine e nitriti, adatto a proteggere tutte le parti metalliche e non dei circuiti di raffreddamento. Risponde alle norme ASTM (D2570, 2809, 3306, 4340) CUNA (NC 956-14.956-16.956-17) sui liquidi anticongelanti ed alle norme dei costruttori.

APPLICAZIONI

Termofluid 50 può essere utilizzato nei circuiti di raffreddamento dei motori della maggioranza dei costruttori di vetture e impianti industriali.

% IN VOLUME DI TERMOFLUID PURO	TEMPER. COMPARSA PRIMI CRISTALLI
50	-36°C
PH 7 - 9 Massa Volumica 20° 1,07 - 1,09	

PROPRIETA'

Termofluid 50 possiede le qualità di un fluido protettivo permanente:

- Protezione efficace e duratura contro la corrosione delle parti interne del sistema di raffreddamento.
- Inerte al contatto con la guarnizione.
- Eccellente resistenza allo schiumeggiamento.
- Protezione contro i rischi di erosione a causa della cavitazione.
- Caratteristiche antiossidanti e antincrostanti.