

SANEG HYDRAULIC HD 32, 46, 68, 100

SANEG Hydraulic HD è un olio idraulico antiusura di elevata qualità e grande resistenza ai carichi per uso in impianti idraulici sia ad alta che a bassa pressione in applicazioni industriali e macchinari in servizio pesante. SANEG Hydraulic HD soddisfa i più stringenti requisiti dei maggiori costruttori di sistemi idraulici e componenti. È disponibile nelle gradazioni di viscosità ISO 32, 46, 68 e 100.

APPLICAZIONI

- Pompe operanti ad alta velocità e alta pressione, come pompe a palette, ad ingranaggi e assiali a pistone
- Ampia gamma di sistemi idraulici industriali: macchine utensili, presse idrauliche, macchine per lo stampaggio ad iniezione e sistemi con ingranaggi e cuscinetti mediamente caricati, dove siano richiesti oli idraulici con caratteristiche antiusura
- Circuiti idraulici di apparecchiature mobili, come gru semoventi, macchine movimento terra e trattori.

PRESTAZIONI

- Offre un'eccellente protezione dall'usura e dalla corrosione, aumentando la capacità produttiva e riducendo i costi di manutenzione
- Garantisce superiori proprietà di pulizia, grazie ad additivi attivi che riducono l'impatto dei contaminanti sull'intasamento dei filtri
- Assicura grande stabilità termica e all'ossidazione, massimizzando la durata in servizio e minimizzando i tempi di inattività, grazie alla riduzione dei depositi
- Compatibile con tutti i più comuni materiali delle guarnizioni, garantisce un efficace controllo delle perdite
- Rilascia rapidamente l'aria ed evita la formazione di schiuma, assicurando un efficiente trasferimento di potenza idraulica e riducendo al minimo la cavitazione per prolungare la durata dell'apparecchiatura

SPECIFICHE

- DIN 51524 Part 2 HLP
- ASTM D6158 HL, HM
- ISO 11158 HL, HM
- Parker Denison HF-0, HF-1, HF-2
- Eaton brochure 03-401-2010 (EatonVickers I-286-S, M-2950-S)
- Eaton Lubricant Specification E-FDGN-TB002-E
- Fives Cincinnati
- GM LS-2 Antiwear Hydraulic Oil
- US Steel 126
- Bosch Rexroth RDE-90235
- JCMAS HK P041
- SEB 181 222
- SAE MS1004

